

# ZERO-LEAKAGE *SHUT OFF VALVE*

## -202- Series

### ■仕様 Specifications

型式番号 Model Number	記号 Symbol	最大流量 (ℓ/min) Flow Rate	最高使用圧力 (Mpa) Max Press	材質 Materials	重量 (Kg) Weight	ソレノイド	
						分類	型式
LVSO-202T/G-WA※		15	14	A2017	1.5	ウェット形	AL-2
LVSO-202T/G-WD※							DL-2
LVSH-202T-A※		20	35	FC250	2.6	ドライ形	SM-4A-92
LVSH-202G-A※-TB					3.0		SM-4A-93
LVSH-202T-WD※X					3.5	ウェット形	WD-30C
LVSH-202G-WD※					4.2		WD-32C
LVSH-202T-WA※D-NO		20	35	FC250	3.6	交直ウェット形	WR-32C
LVSH-202G-WA※D-NO					4.2		WR-32C
LVSH-202T-WD※X-NO					3.5	ウェット形	WD-30C
LVSH-202G-WD※-NO					4.2		WD-32C
LVSH-202T/G-SEA※		20	35	FC250	7.8	耐圧防爆形	SBHA-5A-Z11
LVSH-202T/G-SED※							SBHD-5A-Z11
LVSH-202T/G-SEA※-NO		20	35	FC250	7.8		SBHA-5A-Z11
LVSH-202T/G-SED※-NO							SBHD-5A-Z11

### ■ロックレスバルブ仕様 Lockless Valve Specifications

HLS-202G-WD※		15	70	FCD400	4.2	ウェット形	WD-32C
HLS-202G-WA※D						交直ウェット形	WR-32C
HLS-202G-WD※-NO		15	70	FCD400	4.2	ウェット形	WD-32C
HLS-202G-WA※D-NO						交直ウェット形	WR-32C
HLS-202G-SEA※		15	70	FCD400	7.8	耐圧防爆形	SBHA-5A-Z11
HLS-202G-SED※							SBHD-5A-Z11
HLS-202G-SEA※-NO		15	70	FCD400	7.8		SBHA-5A-Z11
HLS-202G-SED※-NO							SBHD-5A-Z11

**警告！ 48H以上加圧及び通電禁止、特別仕様の場合は弊社にご相談下さい。**

Avoid keeping the valve pressurized or the solenoid energized for over 48 hours continuously..

Consult us for special specifications.

### ■圧力降下特性 Pressure Drop

