



ZERO-LEAKAGE *SHUT OFF VALVE*

-206- Series

■仕様 Specifications

型式番号 Model Number	記号 Symbol	最大流量	最高使用圧力	材質 Materials	重量 Weight (Kg)	ソレノイド				
		Flow Rate (L/min)	Max Press (MPa)			分類	型式			
LVSH-206G-A※-TB		180	35	FC250	6.9	ドライ形	SM-6A-64			
LVSH-206G-D※-TB					8.1		SMD-6A-96			
LVSH-206G-SEA※					10.9	耐圧防爆形	SBHA-5A-Z11			
LVSH-206G-SED※							SBHD-5A-Z11			
LVSH-206G-A※D-NO-TB					180	35	FC250	8.1	交直ドライ形	SMD-6A-97
LVSH-206G-D※-NO-TB									ドライ形	SMD-6A-96
LVSH-206G-SEA※-NO								10.9	耐圧防爆形	SBHA-5A-Z11
LVSH-206G-SED※-NO										SBHD-5A-Z11

警告！ 48H以上加圧及び通電禁止、特別仕様の場合は弊社にご相談下さい。

Avoid keeping the valve pressurized or the solenoid energized for over 48 hours continuously.
Consult us for special specifications.

■ 圧力降下特性 Pressure Drop

